

Adresse: Bayernstraße 31 5071 Wals-Siezenheim Österreich

Kontakt: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311

E-Mail: 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423

Rechtliches:

USt-ID-Nr.: ATU68088099

Steuernummer: 93 158



Gas-Multifunktionskocher **GMK7 / 22L**

NordCap®/

Produktnummer: NOR.406372106



Beschreibung

1 Multifunktionsbecken 22 l offener Unterbau mit GN-Führungsschienen

- · Gas-Multifunktionskocher als Standgerät
- mit 22 I / 14,0 kW Bratwanne



Adresse: Bayernstraße 31 5071 Wals-Siezenheim Österreich

Kontakt: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311 E-Mail:

USt-ID-Nr.: ATU68088099

Rechtliches:

Steuernummer: 93 158

8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423

BACKEN A GAREN Edelstahl 1.4404 plattiert multifunktionales Garen, z.B. trockenes G

Garen, z.B. trockenes Garen | wie mit einer Bratplatte, feuchtes Garen wie in einer Α̈ΕςΗΝΙΚΑΚΑŞERVICE.

Flachbraten wie in der Pfanne oder Einsatz als Bain-Marie

- 1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, Scotch-Brite Schliffbild
- Arbeitstemperatur thermostatisch von 100 250 °C regelbar
- 60 mm Ablassloch für eine Entleerung in einen GN-Behälter, Führungsschienen im Unterbau vormontiert
- serienmäßig inklusive Verschlussstopfen, Ablaufrohr Jund 1 Schaber für glatte Bratplatte
- · Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen, Flüssiggasdüsensatz im Sonderzubehör erhältlich
- höhenverstellbare Füße (+ 50 mm)

Hinweis:

Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte

einem Anschlusswert ab 14 KW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör.

außen (B x T x H): 800 x 700 x 850 Becken (B x T x H): 630 x 510 x 110

Nettoinhalt: 22 I **Energieart: Gas**

Anschlusswert Gas: 14,0 kW Arbeitstemperatur: 100 bis 250 °C

Bruttogewicht: 95 kg Nettogewicht: 80 kg

Prospekte:

406 GMK7-22L Masszeichnung 2020-02

NordCap_EVO700

Produktinformationen