



Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 -
311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158
8420
IBAN: AT14 3429 0000
06214423

BACKEN & GAREN.
Übersicht
TECHNIK & SERVICE.

Laborkühlschrank AKS 337



Produktnummer: NOR.477100337

Erstellt am 03.05.2024

Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



**BACKEN & GAREN.
TECHNIK & SERVICE.**

Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 -
311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158
8420
IBAN: AT14 3429 0000
06214423



Erstellt am 03.05.2024

Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 -
311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158
8420
IBAN: AT14 3429 0000
06214423

BACKEN & GAREN Beschreibung TECHNIK & SERVICE.

Umluftkühlung mit 2 Lüftern
+2 bis +8 °C

- steckerfertiger Laborkühlschrank mit Umluftkühlung (2 Lüfter)
- außen lackiertes Stahlblech in weiß
- innen weiß beschichtetes PVC
- Volltür, Türanschlag rechts (wechselbar), selbstschließend, Schloss (optional mit Glastür, nur werkseitig möglich, siehe Sonderzubehör)
- Polyurethan-Cyclopentan Isolierung bis zu 35 mm
- energiesparende LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- akustische und visuelle Alarmfunktion bei offener Tür, Temperaturschwankungen und Temperaturfühlerfehlfunktion
- Anschluss für bauseitiges externes Alarmsystem
- Bohrung für Durchführung von externen Temperatursensoren für bauseitiges Monitoring System
- Temperaturverläufe werden mitgeloggt, Daten können über USB-Schnittstelle auf einen USB-Stick übertragen werden
- automatische Abtauung
- serienmäßig mit 4 Tragrosten (max. möglich 7), pulverbeschichtet in weiß, max. Belastbarkeit je Ablage: |20 kg
- serienmäßig mit 2 Füßen vorn und 2 Rollen hinten

außen (B x T x H): 595 x 638 x 1550

innen (B x T x H): 518 x 460 x 1287

Bruttoinhalt: 288 l

Nettoinhalt: 281 l

Kältemittel: R-600a

Energieverbrauch: 0,5 (Volltür) kWh / 24h

Geräuschpegel: 41 dB

Temperaturbereich: +2 bis +8 °C

Nettogewicht: 88 kg

Prospekte:

[nordcap_lab_line](#)

Produktinformationen

Erstellt am 03.05.2024

Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.