



Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 -
311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158
8420
IBAN: AT14 3429 0000
06214423

BACKEN & GAREN.
Übersicht
TECHNIK & SERVICE.

Gas-Kochkessel GRK9 / 250L-I-S



Produktnummer: NOR.406392105



Beschreibung

indirekt beheizter Rechteckkessel 240 l

Kochkessel in Gasausführung als Standgerät automatische Wassernachfüllung über Magnetventil
indirekt beheizter Rechteckkessel

Erstellt am 02.05.2024

Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 -
311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158
8420
IBAN: AT14 3429 0000
06214423

1250 ltr.-Ausführung, säurebeständiger **aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4401** gefertigt Deckel mit ergonomischen Griff aus CrNiStahl 1.4301 2 mm starke **Front-/ und Deckplatte aus CNS**, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, Scotch-Brite Schliffbild umseitig abgerundete Kanten, Ausführung und Installation der Bedienknöpfe verhindern das Eindringen von Wasser - **IPX 5 Strahlwasserschutz Sicherheits-Thermostat** als Trockengehschutz Anzeigeleuchte für die Wassernachfüllung über Magnetventil Entleerung über **Edelstahlauslaufhahn** mit wärmeisoliertem Griff integrierter Kalt- und Warmwasserzulauf über Magnetventil **Manometer mit Sicherheitsventil** für optimalen Betriebsdruck Be- und Entlüfter für die Aufheiz- und Abkühlphase auf der Deckplatte **Druckschalterregelung zur Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs** Brenner aus CrNiStahl 1.4301 mit geschützter Zündflamme und Zündsicherung Gerät bestückt mit Erdgas- Düsen, Flüssiggasdüsensatz im Sonderzubehör erhältlich höhenverstellbare CrNiStahl-Füße (+50 mm). **Hinweis:** Laut CE-Vorschriften für Gasgeräte der Kategorie B11 (über 14 kW Anschlusswert) ist es erforderlich, einen Abgaskanal (bei Aufstellung unter einer Dunstabzugshaube) oder einen Abzug mit Rückströmsicherung bei Abgasabführung direkt nach draußen zu installieren.

außen (B x T x H): 1200 x 900 x 850

Bruttoinhalt: 267 l

Nettoinhalt: 240 l

Energieart: Gas

Anschlusswert Elektro: 0,05 kW / 1N / 230 V

Anschlusswert Gas: 35 kW

Bruttogewicht: 256 kg

Nettogewicht: 222 kg

Prospekte:

406 GRK9-250L-I-S Masszeichnung 2020-02

NordCap EVO900

Produktinformationen

Erstellt am 02.05.2024

Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.