

Adresse: Bayernstraße 31 5071 Wals-Siezenheim Österreich

Kontakt: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311

E-Mail: info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

USt-ID-Nr.: ATU68088099 Steuernummer: 93 158

8420

06214423

Rechtliches:



Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 264-144-TK



Produktnummer: NOR.46710703024-B



Adresse: Bayernstraße 31 5071 Wals-Siezenheim Österreich Kontakt: Rechtliches: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 - USt-ID-Nr.: ATU68088099

311

E-Mail: 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423

Steuernummer: 93 158











Beschreibung

88 m² Volumen 5 61 m³

- Tiefkühlzelle mit Paneelboden
- außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)



Adresse: Bayernstraße 31 5071 Wals-Siezenheim Österreich

Kontakt: Rechtliches: Telefon: +43 662 85 67 77 Gerichtsstand: Salzburg Fax: +43 662 85 67 77 -311

USt-ID-Nr.: ATU68088099 Steuernummer: 93 158

E-Mail: 8420

info@backenundgaren.com IBAN: AT14 3429 0000

06214423

BACKEN GRAL 2006)

BACKEN GRAL 2006)

BACKEN GRAL 2006)

BACKEN GRAL 2006

Segment bauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand), Paneele im Rastermaß 300 mm, Paneelbreiten von 300,

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910
- · Türen mit Kunststoffgriffmulden, Profi-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung
- Offenstellung bei 90°
- selbsthebendes Türscharnier
- PUR-Hartschaumisolierung, 100 mm, Dichtigkeit 41 kg/m³
- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- · leicht und schnell zu montieren
- Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- Edelstahlboden vollhygienisch, CNS 1.4509, kreisverpresst und rutschfest genoppt, Flächenlast 2000 kg/m²
- Verkleidung der Wände aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech, Farbe:
- inkl. Türrahmenheizung und Bodenbelüftungsbalken

Planungshinweis:

Optional erhalten Sie ein im passenden Wandpaneel steckerfertig vorinstalliertes Tiefkühlaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Tiefkühlaggregat komplett entfällt!

Ausstattung des optionalen Tiefkühlaggregats inkl. elektronischer Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatischer Tauwasserverdunstung, Heißgasabtauung und Druckausgleichsventil.

Falls Sie sich für den Anschluss an ein zentrales Kälteaggregat entscheiden, benötigen Sie zusätzlich ein |Druckausgleichsventil sowie einen Verbindungsstecker für die Rahmenheizung (siehe Sonderzubehör).

Zelle und Aggregat sind nicht für Außenaufstellung geeignet!

Tiefkühlzelle mit Paneelboden

außen (B x T x H): 2640 x 1440 x 2150 innen (B x T x H): 2400 x 1200 x 1950

Kältemittel: R-452A Kühlvolumen: 5.61 m³ Ausstellfläche: 2,88 m²

Anschlusswert: Typ 4 oder Typ 4 HEG W

Temperaturbereich: -18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55% RF) / 5 (+40 °C UT und 40% RF, nur mit HEG-Aggregat)

Bruttogewicht: 419 kg

Prospekte:

467 Z 260-140 Z 264-144-TK Masszeichnung 2012-01

Produktinformationen