



Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 -
311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158
8420
IBAN: AT14 3429 0000
06214423

BACKEN & GAREN.
Übersicht
TECHNIK & SERVICE.

Kombinationsvitrine warm / kalt SWITCH GS-78-45-E NordCap®

Produktnummer: NOR.484535115



Beschreibung

beheizbare Kühlwanne

- Kombinationsvitrine mit beheizbarer Kühlwanne und schrägem Glasaufbau für bis zu 2 x GN 1/1
- Drop-In-Gerät mit Umluftkühlung für Warm-, Kalt- oder Neutralbetrieb
- Einsatz als Bedienungs-, Selbstbedienungs- oder 'Grab and Go'-Vitrine durch 'Easy Change System'
- außen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen
- innen Edelstahl
- Bedienseite: abnehmbare Spionglas-Türen zur optimalen Bestückung und Bedienung der Kundenseite
- Kundenseite: Frontglas mit 'Easy Change System' (wahlweise offener oder geschlossener Betrieb möglich)

Erstellt am 03.05.2024

Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 -
311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158
8420
IBAN: AT14 3429 0000
06214423

BACKEN & GAREN TECHNIK & SERVICE

- Bestückung der Kühlwanne mit maximaler Schalenhöhe bis 150 mm möglich
- Ausstellfläche aus Schwarzglas
- Quarz-Infrarot-Strahler als Wärmebrücke
- zusätzliche Warenbeleuchtung durch LED
- beschichteter Lamellenverdampfer und Heizplatte mit Schwarzglasauslage zum Reinigen hochklappbar, zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach für Wartung herausziehbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
- digitale Temperaturanzeige
- Primärwärme und Infrarot-Stützwärme mittels Piktogrammsteuerung
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, optional Tauwasserschale oder Klappsystem (Sonderzubehör)
- serienmäßig mit höhenverstellbaren Einlegeböden für 'Kältebetrieb'

Hinweis:

Der Einhängerahmen darf ausschließlich im 'Wärmebetrieb' verwendet werden.

Im 'Kältebetrieb' müssen die mitgelieferten Einlegeböden und Einhängeleisten verwendet werden.

außen (B x T x H): 785 x 695 x 454 / 1089

Kältemittel: R-134a

Ausstellfläche: 0,35 m²

Kälteleistung: 390 W / VT -10 °C

Anschlusswert: warm: 1340 W / 230 V, kalt: 250 W / 230 V

Energieart: Elektro

Lautstärke: < 70 dB

Temperaturbereich: kalt: +5 bis +8 °C bei 25 °C UT und 55 % RF

warm: bis +65 °C

Prospekte:

484 SWITCH GS-78-45-E Masszeichnung 2021-05

Produktinformationen

Erstellt am 03.05.2024

Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.