Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 - 311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158 8420
IBAN: AT14 3429 0000 06214423

BACKEN & GAREN.
Übersicht
TECHNIK & SERVICE.

Aufsatzkühlvitrine AKV-U 85-KL LED

Produktnummer: NOR.484300581

Beschreibung

4seitiger Wareneinblick
1 Zwischenetage aus gehärteten Glasböden
einbaufähiger Maschinenteil-Unterbau

Erstellt am 02.05.2024
Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 - 311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158 8420
IBAN: AT14 3429 0000 06214423

- steckerfertige SB-Aufsatzkühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- einbaufähiger Maschinenteil-Unterbau
- bedienseitig mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben
- kundenseitig mit |4 Selbstbedienungsklappen aus Plexiglas
- helle Innenbeleuchtung, splittergeschützt und gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 40 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige im Unterbau
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kondensatorschutzgitter zur Reinigung leicht entnehmbar
- Zwischenetage aus gehärtetem Glas

Aufsatzkühlvitrine
Vitrine
aufsatzfähig
Vitrine mit Panoramaverglasung
C
34
5
außen (B x T x H): 842 x 610 x 550/800
innen (B x T x H): 783 x 550 x 455
Nettoinhalt: 190 l
Kältemittel: R-134a
1351 kWh / Jahr
Kälteleistung: 230 W / VT -10 °C
Anschlusswert: 185 W / 230 V
Energieverbrauch: 2,9 kWh / 24h
Energieverbrauch_Jahr: 1351 kWh / Jahr
Geräuschpegel: 52,2 dB
Temperaturbereich: +6 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Bruttogewicht: 120 kg
Nettogewicht: 81 kg

Prospekte:

484_AKV-U_85-KL_LED_Energieeffizienzlabel_2021-03

NordCap_Aufsatzkuehlvitrinen

Produktinformationen

Leistung (W):	100-1000 Watt
Spannung (V):	230V