



Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 -
311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158
8420
IBAN: AT14 3429 0000
06214423

BACKEN & GAREN.
Übersicht
TECHNIK & SERVICE.

Labor-Tiefkühltruhe VAC 11



Produktnummer: NOR.412508011



Beschreibung

statische Kühlung
-20 bis -70 °C

- steckerfertige Labortiefkühltruhe mit statischer Kühlung mit geschäumtem Klappdeckel und zweitem innenliegendem Styropordeckel
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen glattes weiß lackiertes Stahlblech
- Energiesparisolierung 100 mm
- elektronische Steuerung
Digitalanzeige
akustische und optische Alarmfunktion
Anschluss für externe Alarmfunktion
Regelbereich von -20 °C bis -70 °C
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers

Erstellt am 02.05.2024

Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



Adresse:
 Bayernstraße 31
 5071 Wals-Siezenheim
 Österreich

Kontakt:
 Telefon: +43 662 85 67 77
 Fax: +43 662 85 67 77 -
 311
 E-Mail:
 info@backenundgaren.com

Rechtliches:
 Gerichtsstand: Salzburg
 USt-ID-Nr.: ATU68088099
 Steuernummer: 93 158
 8420
 IBAN: AT14 3429 0000
 06214423

- manuelle Abtauung
- serienmäßig mit 4 robusten Lenkrollen (Ø 50 mm) mit Feststellfunktion
- Digitalthermometer
- Klappdeckel mit Schloss im Handgriff
- Bestückung mit Körben nicht möglich

Labor-Tiefkühltruhe
 Tiefkühltruhe
 außen (B x T x H): 725 x 655 x 865
 innen (B x T x H): 520 / 320 x 450 x 650 / 400
 Bruttoinhalt: 130 l
 Nettoinhalt: 130 l
 Kältemittel: EICold-Mix PRO
 Anschlusswert: 375 W / 230 V
 Energieverbrauch: 4,3 kWh / 24h
 Temperaturbereich: -20 bis -70 °C bei 10 bis 25 °C UT
 Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
 Bruttogewicht: 63 kg
 Nettogewicht: 56 kg

Prospekte:

412 VAC 11 Masszeichnung 2020-12

nordcap lab line

Produktinformationen

Leistung (W):	100-1000 Watt
Spannung (V):	230V