Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 - 311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158 8420
IBAN: AT14 3429 0000 06214423

Labor-Tiefkühltruhe PRO 31

Produktnummer: NOR.412306031

Beschreibung

- steckerfertige Labortiefkühltruhe mit statischer Kühlung, mit geschäumtem Klappdeckel
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen glattes, weiß lackiertes Stahlblech
- Energiesparisolierung, 80 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion, Regelbereich von -30 °C |bis -60 °C
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers
- serienmäßig mit 4 robusten Lenkrollen (Ø 50 mm) mit Feststellfunktion
- Digitalthermometer
- Klappdeckel mit Schloss im Handgriff
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten

Labor-Tiefkühltruhe
Tiefkühltruhe
außen (B x T x H): 1305 x 655 x 865

Erstellt am 03.05.2024
Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 - 311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158 8420
IBAN: AT14 3429 0000 06214423

innen (B x T x H): 1100 / 900 x 450 x 650 / 400
mit Rollen (H): 920
Bruttoinhalt: 300 l
Kältemittel: ElCold-Mix PRO
Ab- / Ausstellfläche: 3 x Körbe max. möglich
Anschlusswert: 544 W / 230 V
Energieverbrauch: 5,2 kWh / 24h
Geräuschpegel: 51 dB
Temperaturbereich: -30 bis -60 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Bruttogewicht: 88 kg
Nettogewicht: 80 kg

Prospekte:

412_PRO_31_Masszeichnung_2019-07

Produktinformationen

Leistung (W):	100-1000 Watt
Spannung (V):	230V