Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 - 311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158 8420
IBAN: AT14 3429 0000 06214423

Bain-Marie SOUL-RED 4/1

Produktnummer: NOR.434800021

Beschreibung

automatische Wasserbefüllung
für 4 x GN 1/1

- steckerfertige Einbau-Bain-Marie für Wasserbad
  Kompaktgerät zum Einbau in eine vorhandene Arbeitsplatte
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- doppelwandig isoliert
- Wannenrand ringsum 70 mm abgekantet
- Korpushöhe: 290 mm
- für GN 1/1 Behälter mit einer Tiefe von bis zu 200 mm
- elektronische Steuerung
  Digitalanzeige
  lose anhängend mit Einbaugehäuse (Einbaumaße B x H in mm: 366 x 90)
  Leitungslänge ca. 1
  2 Meter
- Wasserablauf nach unten herausgeführt

Erstellt am 27.04.2024
Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Adresse:
Bayernstraße 31
5071 Wals-Siezenheim
Österreich

Kontakt:
Telefon: +43 662 85 67 77
Fax: +43 662 85 67 77 - 311
E-Mail:
info@backenundgaren.com

Rechtliches:
Gerichtsstand: Salzburg
USt-ID-Nr.: ATU68088099
Steuernummer: 93 158 8420
IBAN: AT14 3429 0000 06214423

- Wanne indirekt beheizt
  Heizkörper unter dem Wannenboden
- automatische Wasserbefüllung
  Alarm bei niedrigem Wasserstand
- serienmäßig mit 3 Längsstegen
  B in mm: 325

  Hinweis:
  Bei Einzelbestellung eines passenden Hustenschutzes entsteht ein Montageaufwand!

außen (B x T x H): 1494 x 650 x 290
innen (B x T x H): 1310 x 510 x 210
Ausschnittmaß (B x T): 1464 x 620
Ausstellfläche: 0
67 m²
Anschlusswert: 1000+1000 W / 230 V
Temperaturbereich: +60 bis +99 °C
Bruttogewicht: 64 kg
Nettogewicht: 52 kg

Prospekte:

434_SOUL-RED_4-1_Masszeichnung_2018-11

Produktinformationen