



Adresse:  
Bayernstraße 31  
5071 Wals-Siezenheim  
Österreich

Kontakt:  
Telefon: +43 662 85 67 77  
Fax: +43 662 85 67 77 -  
311  
E-Mail:  
info@backenundgaren.com

Rechtliches:  
Gerichtsstand: Salzburg  
USt-ID-Nr.: ATU68088099  
Steuernummer: 93 158  
8420  
IBAN: AT14 3429 0000  
06214423

BACKEN & GAREN.  
**Übersicht**  
TECHNIK & SERVICE.

# Warmhalteschrank HHT 161 E



Produktnummer: NOR.437031161

Erstellt am 27.04.2024

Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



**BACKEN & GAREN.  
TECHNIK & SERVICE.**

Adresse:  
Bayernstraße 31  
5071 Wals-Siezenheim  
Österreich

Kontakt:  
Telefon: +43 662 85 67 77  
Fax: +43 662 85 67 77 -  
311  
E-Mail:  
info@backenundgaren.com

Rechtliches:  
Gerichtsstand: Salzburg  
USt-ID-Nr.: ATU68088099  
Steuernummer: 93 158  
8420  
IBAN: AT14 3429 0000  
06214423



Erstellt am 27.04.2024

Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



Adresse:  
Bayernstraße 31  
5071 Wals-Siezenheim  
Österreich

Kontakt:  
Telefon: +43 662 85 67 77  
Fax: +43 662 85 67 77 -  
311  
E-Mail:  
info@backenundgaren.com

Rechtliches:  
Gerichtsstand: Salzburg  
USt-ID-Nr.: ATU68088099  
Steuernummer: 93 158  
8420  
IBAN: AT14 3429 0000  
06214423

BACKEN & GAREN  
**Beschreibung**  
TECHNIK & SERVICE.

2 Volltüren  
für 16 x GN 1/1

- Warmhalteschrank |mit statischem Beheizungssystem
- Innenraum für 16 x GN 1/1, Abstand 75 mm
- außen |CHR 1.4016
- innen CNS 1.4301
- Volltür mit Magnetverschluss, Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar, bitte bei Bestellung angeben
- Energiesparisolierung 35 mm, hitze- und alterungsbeständige Dichtung(en)
- elektronische Steuerung, Temperatur regelbar von 30 - 120 °C | |
- herausnehmbares Einhängestell für eine einfache Reinigung
- Entlüftungen für den Feuchtigkeitsabzug an der Vorderseite
- wartungsfreundlich leicht erreichbare Verkabelung und Komponenten
- mit umlaufender Stoßleiste
- 4 Rollen, davon 2 mit Bremse

Hinweis:

Auch als Durchreichemodell erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

außen (B x T x H): 550 x 735 x 1760  
mögliches Fassungsvermögen: 16 x GN 1/1  
Anschlusswert Elektro: 2  
0 kW / 1 / 230 V  
Temperaturbereich: 30 bis 120 °C  
Arbeitstemperatur: 30 bis 120 °C  
Bruttogewicht: 103 kg  
Nettogewicht: 88 kg

#### **Prospekte:**

[437 HHT 161 E Masszeichnung 2017-02](#)

## **Produktinformationen**

Erstellt am 27.04.2024

Dieses Dokument stellt ein provisorisches Angebot dar, welches ab Erstellungsdatum 1 Woche lang gültig ist. Zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten. Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.